

Garanciaalap és beszerelési, használati útmutató

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az Eladó garanciát nyújt a Vevőnek az alábbiak által meghatározott feltételeknek megfelelően:
 - az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztói jogokról,
 - az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek értékesítésének és a kapcsolódó garanciák egyes vonatkozásairól,
 - az Európai Parlament és a Tanács irányelveinek egyéb rendelkezései.
2. Az értékesítés tárgyát beltéri ajtók vagy azok elemei (ajtószárny vagy tok) képezik
3. A garancia időtartama a kézbesítéstől számítva 2 év.
4. A vásárló köteles a termékhibát az észleléstől számított 6 hónapon belül bejelenteni.
5. A garancia nem zárja ki és nem korlátozza vagy függeszti fel az adott országban érvényben lévő Vásárlói jogokat.
6. A garancia a Termék fizikai meghibásodására terjed ki, mely magában a Termékben rejlik, mely rejtett és a vásárlás pillanatában nem látható, de a garanciális időszakban felfedezésre került.
7. A nyilvánvaló hibákat, különösen: mennyiségi, méretbeli hibákat a szállítás pillanatában kell jelteni.
8. A nyilvánvaló hiba olyan hiba, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:
 - 1,5 m-nél nem kisebb távolságból látható,
 - szabad szemmel diffúz fényben értékel.
9. Ne telepítse garanciális hiba észlelése esetén - tartsa meg a termék számát tartalmazó címkét, ezáltal lehetővé téve a termék egyértelmű azonosítását.
10. Reklamáció keretei között az ajtó egyes elemei lesznek kicserélve, nem az egész termék.
11. A reklamáció fogadása szempontjából jogosult alany az Eladó.
12. A panaszokat a nemzeti jogszabályokban meghatározott határidőn belül kezeljük. A Vevő késedelme vagy mulasztása esetén az elbírálás ideje automatikusan és előzetes értesítés nélkül meghosszabbodik.
13. A garancia nem terjed ki az alábbiakra:
 - mechanikai sérülések,
 - használat közben fellépő deformáció (torzulás, méretváltozás),
 - a gyártási technológiából vagy a természetes fa struktúrájából eredő árnyalatbeli eltérések
 - a gyártási technológiából adódó pontszerű elszíneződések.
14. A Vevő az alábbiakból eredő hibák esetén elveszíti jótállási jogait:
 - szennyeződés, ragasztószalagok stb. eltávolítása,
 - nem engedélyezett szerkezeti változtatások végrehajtása
 - a furnér leesése nem megfelelő működési körülmények következtében,
 - gondatlanság vagy tudatlanság,
 - hibás telepítés következményei,
 - egyéb, a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő hibák.

RENDELTETÉS

1. A TERMÉK 50-60% relatív páratartalmat meg nem haladó és alacsony hőmérséklet-különbséggel bíró lakóépületek belső falában található nyílások lezárására szolgál.
2. Az ajtót kilinccsel, gombbal, fogantyúval vagy egyéb vasalattal nyissa és zárja. A vasalatok nem képezik a készlet részét, külön rendelendők meg.
3. A megfelelő ajtótypus kiválasztásakor figyelembe kell venni az épület műszaki követelményeit, valamint az alkalmazandó szabványokat és előírásokat.
4. Az ajtószárnyat olyan ajtótokra kell felszerelni, amely megfelelő funkcionális és használati tulajdonságokkal bír.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SZABÁLYAI

1. A szennyeződéseket nedves ronggyal távolítsa el. A túlzott mennyiségű víz visszafordíthatatlanul felpúposíthatja a furnért.
2. A garantőr nem felel a tisztítószeres használatából eredő mellékhatásokért. A készítmény használata előtt rongyra való felvitellel ajánlott kipróbálni a működését egy kicsi, nem túlzottan látható helyen.
3. Óvja nedvességtől és a vizesedéstől.
4. Szigorúan tilos:
 - nyers, nem szellőztetett, nedves vagy nagyon napos helyiségekben beszerelni vagy tárolni,
 - maró vagy súroló hatású anyaggal tisztítani és karbantartani
 - tisztítószer közvetlenül a furnérozott vagy lakkozott felületre adagolni,

- becsapni, nehéz, nedves, ragadós stb. tárgyat felakasztani.

5. A beszerelés, a használat és a karbantartás során szigorúan be kell tartani az alkalmazandó munkavédelmi szabályokat, különösen:

- olvassa el és kövesse a purhab címkéjén található útmutatást,

- a beszerelés során teljes mértékben működőképes eszközöket használjon a rendeltetésüknek megfelelően,

- az ajtót kilincssel, gombbal, fogantyúval vagy egyéb vasalattal nyissa és zárja.

6. A szükséges beállításokat haladéktalanul hajtsa végre szakképzett szerelő.

7. A termék az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK sz. (2006. December 18) rendelete értelmében nem tartalmaz veszélyes anyagokat

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

FALEMEZ AJTÓSZÁRNYAK ÉS, STILE KAZETTÁS AJTÓSZÁRNYAK

RENDELTETÉS

1. A TERMÉK feladata olyan beltérben található fali nyílások lezárása amelyek két, minimális hőmérsékleti különbséggel és maximum 50-60% relatív páratartalomnál rendelkező helyiséget kötnek össze. A GARANCIÁT biztosító nem ajánlja a termék tartósan magas páratartalmú helyiségben, pl. mosodában, szaunában, uszodában, pincében, padláson, garázsban történő beszerelését.

2. Az ajtót tilos fűtetlen, és/vagy nem szellőző helyiségben beépíteni.

3. Az ajtó nyitáshoz és záráshoz kilincset, gombot, rudat vagy más vasalatot kell használni. A vasalat nem része a TERMÉKNEK és külön meg kell rendelni.

4. A megfelelő típusú ajtó kiválasztásakor figyelembe kell vennie az épülettel kapcsolatos műszaki követelményeket, illetve a hatályos szabványokat és előírásokat.

ALKALMAZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK

1. Egy nedves rongy segítségével távolítsa el a szennyeződéseket. A túlzott mennyiségű víz az ajtó borításában visszafordíthatatlan felületi ráncosodást okozhat.

2. Az ajtó tisztításához használd a háztartási vegyszergyártók által ajánlott termékeket. Alkalmazásuk előtt, egy rongydarabbal felhordva teszteld a tisztítószeret az ajtófelület kis területén.

4. Védje a terméket a nedvességtől és a megázástól.

5. Szigorúan tilos:

- a termék függőlegesen, alsó peremére állított pozíciótól eltérő helyzetben történő szállítása, mozgatása és tárolása

- félkész, nem szellőztetett, nedves vagy nagyon napos helyiségben történő tárolása

- a termék maró, karcoló vagy felületi elszíneződést esetleg károsodást okozó anyagokkal történő tisztítása, karbantartása

- az ajtó csapkodása, nehéz, nedves, ragacsos, stb. tárgyak ráakasztása

- a vasalat alkalmazásától eltérő ajtónyitás és bezárás, az ajtó szélének megfogása az ajtóborítás sérülését okozhatja.

BESZERELÉS ELŐTTI TEENDŐK

1. Készítsd elő a szerszámokat.

2. A védő csomagolás eltávolítása előtt vizsgálj meg előzetesen a TERMÉKET, hogy az megfelel-e a megrendeltnek.

3. Távolítsd el a védőcsomagolást olyan módon, hogy a csomagolás valamint a Gyártó címkéjét a beszerelés befejezéséig meg tudd őrizni.

5. A beszerelést lehetőleg végezze képzett szakember csapat.

6. A beszerelést az általános építési gyakorlatnak megfelelően kell elvégezni.

7. Az ajtó telepítését más építési-felújítási munkálatok (festés, tapétázás, csempe és panel felhelyezés) után kell elvégezni az 50% -ot meg nem haladó páratartalmú helyiségekben.

MDF AJTÓSZÁRNY BESZERELÉSE

1. Helyezd fel az ajtószárnyat és ellenőrizd, hogy egyenletesen fekszik-e a keretben.

2. Vedd le a szárnyat.

3. Állítsd be a zsanérokat.

4. Helyezd vissza az ajtószárnyat és szereld fel a vasalatokat.