

BELTÉRI AJTÓK SZÁLLÍTÁSI, SZERELÉSI, HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS

A beszerelés megkezdése előtt szükséges megismerkedni ezekkel az utasításokkal.

SZÁLLÍTÁS

A beltéri ajtólapok csomagolása sztreccsfóliából és karton védőből áll. A tokok papírdobozba vannak csomagolva. A termékek szállítását óvatos kezeléssel, sima alátétten és az időjárási viszonyokra lévő tekintettel szükséges végrehajtani. Az ajtókat és a tokokat vízszintes pozícióba szükséges szállítani és tárolni. Saját szállításnál történt sérülésekért a gyártó nem felel.

BESZERELÉSI KÖVETELMÉNYEK

A beltéri ajtóknál a következő körülmények betartására van szükség:

- minimális környezeti hőmérséklet 15°C
- maximális hőmérséklet különbség az ajtóval elosztott helységek között 10°C lehet
- a javasolt maximális fal, vakolat és padló páratartalom 12-18% belső szellőzéssel
- a levegő relatív páratartalma az ajtóval elosztott helységben nem haladhatja meg a 40-50%
- a tokot tiszta falnyílásba szükséges beszerelni, az az nedves procedúrák befejezése után
- a tok beállítását a borító lécz nyelv visszavágásával, illetve a tokmagon lévő nút vonal visszavágásával 1cm-errel lehet csökkenteni
- a tok beszerelése után nem lehet nedves folyamatokat végre hajtani, mind például padló burkolat öntése csempézés stb.
- a csomagolásban lévő kiegészítőken kívül a következőkre van szükség: simafelületű munkaasztal amely nem okoz sérülést, ajtókereszt kitámasztó, ékek, pur hab, fa ragasztó, szilikon, kalapács, vízmérték, csavarhúzó, imbusz kulcsok,

A CSOMAGOLÁS A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA

A kicsomagolás után szükséges ellenőrizni a tételek méretét, teljes kiegészítését és sérületlen állapotát

Csomagolás tartalma:

- 2 db tokmag álló
- 1 db tokmag kereszt
- 4 db álló borítóléc
- 2 db kereszt borítóléc

egyszárnyú nyílóajtó vasalat tartalma:

- 3 db pánt
- 3 db pánt táska
- 1 db zárfogadó műanyag alátéttel
- 4 db sarok összefogó
- Gumi tömítés
- Csavar készlet

KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS:

A beltéri ajtóknál csak minimális karbantartásra van szükség, az az csavarok behúzásnak ellenőrzése, kismértékben a pántok olajozása. A felületet tisztítását nedves pamut anyaggal vagy flannelal (nem vizes ronggyal), hígított organikus oldó szer nélküli tisztítószer segítségével lehet végre hajtani. A felületet szükséges minden alkalomnál száraz állapotba hozni. Vizesrongy használata növeli a kockázatot a víz becsorgását a nütoknál és kapcsolatoknál. A CPL felületnél szükség esetben kis mértékben a technikai benzín használata is megengedett. Nem megfelelő tisztító szer használata a felület karcolását vagy más sérülését okozhatja. Tilos a mechanikus kaparó, csiszoló és hasonló abrazív felület használata.

SZAVATOSSÁG

A beltéri ajtókra és tokokra 24 hónap garancia vonatkozik. Olyan sérülésekre ahol nem voltak betartva a korábban említett utasítások a garancia nem vonatkozik. A gyártó a termék beszerelését csak beltéri ajtóra kiképzett szakemberre javasolja bízni. A gyártó szakszerűtlen beszerelésnél okozott sérülésekért nem felel.