

Gyártó: FUXIN TAIFENG DOORS Co. LTD XINCHUAN VILLAGE, HUAJIE TOWN, YONGKANG, ZHEIJANG 321300 CHINA		Nyilatkozat azonosító szám: 1/2017	
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT			
Terméktípus:	JOLA acél biztonsági ajtó		Gyártási tétel/ megrendelés azonosító: FX S006
A termék rendeletetése:	Acélszerkezetű biztonsági ajtók, lakóházak, nyaralók, kereskedelmi, közösségi- és szociális épületek, valamint, - ha a tervezési feltételek megengedik-, ipari létesítmények belső bejárati ajtóiként		
Gyártóhely, képviselő:	FUXIN TAIFENG DOORS Co. LTD XINCHUAN VILLAGE, HUAJIE TOWN, YONGKANG, ZHEIJANG 321300 CHINA Megbízott képviselő: Thermo Empire Kft. 8092 Pálfa, Fehérvári út 8.	info@jola.hu	
Teljesítmény igazolási rendszer:		3. rendszer – A-106/2016 számú 2017.04.19-i NMÉ alapján	
Vizsgálóhely:	- Lignotesting a.s. Technika 5. 821 04 Bratislava, Slovakia - Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Laboratórium -H-1113 Budapest, Diószegi út 37. - Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Akusztikai laboratórium, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 26.		
Alapvető jellemzők	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény*	Vizsgálati/értékelési módszer
Biztonságos használat és akadálymentesség	Működtető erő, osztály	2. osztály	MSZ EN 12046-2: 2001 MSZ EN 12217:2015
	Ajtószárny síkjában ható függőleges terheléssel szembeni ellenállás osztály	3. osztály	MSZ EN 947:2000 MSZ EN 1192:2001
	Ajtószárny síkjára merőlegesen ható statikus terheléssel szembeni ellenállás osztály	4. osztály	MSZ EN 948:1999 MSZ EN 1192:2001
	Lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás	1. osztály	MSZ EN 949:2000 MSZ EN 1192:2001
	Kemény test ütésével szembeni ellenállás	2. osztály	MSZ EN 950:1999 MSZ EN 1192:2001
	Betörésállóság	RC2	MSZ EN 1627:2001
Higiénia, egészség- és környezetvédelem	Veszélyes anyagkibocsátás	NPD	gyártói nyilatkozat
Tűzbiztonság	Tűzvédelmi osztály	NPD (h)	MSZ EN 13501-1: 2007+A1: 2010
Zajvédelem	Léghanggátlás	Rw(C,Ctr)= 34 (-1;-2) dB	MSZ EN ISO 717-1:2013 MSZ EN ISO 10140-2:2013

Energiatakarékosság és hővédelem	Légzárás	1. osztály (h)	MSZ EN 1026: 2001 MSZ EN 12207: 2001
	Hőátbocsátási tényező (U érték)	NPD	MSZ EN ISO 10077-1: 2007 MSZ EN ISO 10077-2: 2012
A természeti erőforrások fenntartható használata	Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállóság, osztály	5. osztály (100.000. ciklus)	MSZ EN 1191:2001 MSZ EN 12400: 2003
Az A-106/2016 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a leszállított terméknek.			
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítmény nyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.			
YONGKANG, 2017. 08.01.	A gyártó nevében és részéről aláíró személy:		direct

