



Műanyag nyílászáró ápolása, karbantartása

A műanyag nyílászárók karbantartása egyszerűen elvégezhető, nem igényel szaktudást, csak figyelmet.

Lényeges: a beépítés befejeztével, távolítsa el műanyag nyílászáróiról a habarcsmaradványokat és más szennyeződések, valamint a felületvédő fóliát. Ez utóbbi max. 1 hónapig maradhat a felületen, mert huizamosabb idő után „rásül” a felületre, szinte eltávolíthatatlan. Különösen fontos ez színes, vagy faerezet borítású termékeknél.

Fordítson kiemelt figyelmet a vasalatok tisztaságára. A szennyeződések következtében a vasalatok beragadhatnak.

A műanyag ablakok takarításánál, olyan tisztítószeret alkalmazzunk, ami nem tartalmaz maró hatású vegyületet. A makacsabb szennyeződésekét CSAK olyan tisztító szerrel távolítsuk el, ami szigorúan szemcsementes. Legjobb a langyos víz és a természetes tisztító szerek. Ezzel biztosítható, hogy a nyílászáró műanyag felületei fényesek és simák maradjanak. Tilos a dörzsölő hatású, vagy kémiaileg aktív anyagok, eszközök, használata! (súrolószerek, dörzsi, szerves hígítók, stb.) A törő kendőknél is figyeljünk oda, lehetőleg puha rongyot alkalmazzunk. Az üvegek tisztántartására ideálisak a kereskedelemben kapható ablaktisztító folyadékok, habok.

A műanyag ablakok puha EPDM gumi szigetelése idővel elkeményedhet, ha nem teszünk ellene. A gumitömítők mind a műanyag tokban, mind a szárnyban körbe futnak. Ezek puhán tartása nagyon fontos, mivel ez idővel kiszáradhat, keményé válik, elveszti szigetelő képességét. A tömítő gumikat legalább félévente töröljük át glicerinnel vagy más gumiápoló anyaggal.

A következő fontos dolog a vasalatok ápolása. Ellenőrizni kell a vasalatok és záruk probléma mentes, akadástól mentes működését, az összes mozgó alkatrészt meg kell zsírozni. A nyílászárók egyik legfontosabb része a zár szerkezet. Ezek az elemek óvnak minket a külső behatolás ellen, és nekik köszönhető többek közt hogy a nyílászáró tökéletesen záródjon minden ponton.

Fontos, hogy ha egy szerkezet vagy a vasalat szorul, nem szabad a kilincset vagy a szerkezetet erőltetni, mert a vasalat, vagy egyéb szerkezeti sérülésekhez vezethet.

A vasalatokat évente 1x minimum, de poros környezetben javasolt félévente megolajozni. A nyílászáró oldalán körbe futó vasalatba pár csepp műszerolajat engedünk, majd zárt állapotban párszor az ablak kinyitása nélkül 180 fokban oda-vissza forgatjuk a kilincset, hogy az olaj a nyílászáró vasalatában egyenletesen szétkenődjön. Néhány vasalat típusnál a fémfelületbe besajtolással jelölik a kenési pontokat.



Ellenőrizni kell a tok és szárny vízelvezető nyílásait, szükség esetén ki kell tisztítani.

A magas páratartalom (szellőztetés hiányában a normális életvitel (emberi kipárolgatás) valamint a vizes helyiségekben zajló közvetlen páratermelő tevékenység (főzés, mosogatás, zuhanyzás, ruhaszárítás, stb.) következtében a belső terekben termelődő és megnövekvő páratartalom) a penészgombák szaporodásához vezet, melyek rendkívül károsak az egészségre, különösképpen a krónikus tüdőbetegekre vonatkozóan.

A páralecsapódás, mint jelenség a korszerű nyílászárók esetén sem szüntethető meg, de rendszeres szellőztetéssel a kicsapódás esélye jelentősen csökkenthető.

A vasalatok esetleges javítását, alkatrészek pótlását, a szárny beállítását vagy leszerelését szakember végezheti, eltérő esetben a garanciavállalás megszűnik.