

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A karbantartás elmulasztása vagy helytelen elvégzése a garancia elvesztését jelentheti

PROFIL

A nyílászárók felületeit védőfólia fedi, melyet a beépítéstől számított maximum 1 hónapon belül távolítsa el. A műanyag felületek karbantartást nem igényelnek, viszont tisztításukról gondoskodni kell. A tisztításhoz javasolt langyos vizes – enyhén mosószeres lemosás, makacs olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására (pl.: szennyezet ujjlenyomat) aromás hígítószer (pl.: háztartási lakkbenzin) alkalmazása. Ügyeljünk a párakivezető nyílások eltömődéseinek megszüntetésére.

Tilos agresszív – a PVC-t oldó vagy duzzasztó hatású vegyszerek – aceton -, dörzsölő hatású tisztítószer és éles eszközök (pl.: kés, penge, drótkéfe) használata. A fóliás profiloknál tilos a hígítószer használata.

VASALAT

A vasalatelemek (zárfogadók, sarokpántok, zárszerkezetek) évente egyszeri olajozást igényelnek, hogy hosszú élettartalmukat megőrizzék, illetve a vasalatelemekre a szavatosságot csak rendszere karbantartás mellett tudjuk vállalni. Az olajozási helyeket jelölések mutatják a vasalat elemeken. A vasalat elemek meghibásodása esetén forduljon a terméket közvetlenül értékesítő kerekedőhöz, mert a garanciális folyamatot az értékesítési helynek kell indítania.

TÖMÍTÉSEK

A gumi tömítések felületét évente egyszer szükséges glicerinnel, szilikonnal áttörölni (ügyeljünk a pormentességre), mivel a tömítések csak rendszeres karbantartás mellett tömítenek tökéletesen.

HŐSZIGETELT ÜVEG

Tisztítása hagyományos üvegtisztítószerekkel történhet, kerüljük a karcoló eszközök, anyagok alkalmazását. A két üvegréteg közti páráadás garanciális hiba, a belső üvegfelületen lecsapódó intenzív pára nem, ebben az esetben szellőzési problémával állunk szembe, ez esetben kérje az értékesítő segítségét.

