

**Műszaki feltételek**

GPMF: 949/1

**GRABO GIANT többrétegű, háromsávós parketta****1. Jelen műszaki feltételek****Kibocsátója:** Graboplast Padlógyártó zRt (H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b.)**Tárgya:** Az **EN 13489** szerinti, táblásított többrétegű parketta minőségét meghatározó műszaki adatok.**2. Jellemzők****Rendeltetése:** Beltéri száraz helyiségek melegpadló burkolataként**Fafaj – színlap:** tölgy, bükk, kőris**Felületkezelés:** lakkozott**Kezelésére (tárolás, beépítés, tisztítás)** vonatkozó információk a [www.graboplast.com](http://www.graboplast.com) honlapon elérhetők.**3. Késztermék műszaki adatok**

| Paraméter                      | Mértékegység | Előírás | Tűrés | Vizsgálati módszer |
|--------------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|
| Megjelenés, minősítés, jelölés | -            | O, Δ, □ | -     | EN 13489           |
| Vastagság                      | mm           | 22      | ±0,2  | EN 13647           |
| Szélesség                      | mm           | 190     | ±0,2  | EN 13647           |
| Hosszúság                      | mm           | 2250    | ±1    | EN 13647           |
| Nedvességtartalom              | %            | 7       | ±2    | EN 13183-1         |

**4. Tájékoztató adatok**

| Paraméter                                   | Mértékegység             | Előírás                        | Tűrés | Vizsgálati módszer |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|
| Tömeg                                       | kg/m <sup>2</sup>        | 12,5                           | -     | -                  |
| Formaldehid kibocsátás                      | mg HCHO/m <sup>2</sup> h | E1                             | -     | EN 14342           |
| Hővezetési tényező, λ <sub>i</sub>          | W/mK                     | 0,16                           | -     | EN 12524           |
| Ragasztás nyírószilárdsága a rétegek között | N/mm <sup>2</sup>        | 1                              | min.  | EN 314-2           |
| Vegyszerállóság                             | -                        | nincs károsodás                | -     | EN 13442           |
| Tűzveszélyességi osztály                    | -                        | D <sub>fl</sub> S <sub>1</sub> | -     | EN 14342           |

**5. Felületre vonatkozó kiegészítő adatok**

| Paraméter                | Mértékegység | Előírás | Tűrés | Vizsgálati módszer |
|--------------------------|--------------|---------|-------|--------------------|
| Kopásállóság - lakkozott | ciklus       | 120     | min.  | EN 13696           |

Hatálybalépés időpontja: 2014.12.04.

Hatályba léptette:

**GRABOPLAST**  
Padlógyártó Zrt.  
9023 Győr, Fehérvári u. 16/b.  
57.Németh T. Balázs  
MIE vezető

GRABOPLAST | FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.

Fehérvári St. 16/b, Győr, 9023

Phone: +36 96 506 100, Fax: +36 96 506 196 | E-mail: [mail@graboplast.hu](mailto:mail@graboplast.hu)

Reg. number: 08-10-001859 | Tax number: 14986042-2-08

VAT number: HU14986042

  
WWW.GRABOPLAST.COM