

Műszaki feltételek

GPMF: 864/3

PRIMO LOC többretegű, háromsávós parketta

1. Jelen műszaki feltételek

Kibocsátója: Graboplast Padlógyártó zRt (H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b.)
Tárgya: Az **EN 13489** szerinti, táblásított többretegű parketta minőségét meghatározó műszaki adatok.

2. Jellemzők

Rendeltetése: Beltéri száraz helyiségek melegpadló burkolataként
Fafaj – színlap: tölgy, bükk, kőris
Felületkezelés: lakkozott (selyemfényű, matt, fehér, antikolt) vagy olajozott (színtelen, fehér)
 Kezelésére (tárolás, beépítés, tisztítás) vonatkozó információk a www.graboplast.com honlapon elérhetők.

3. Késztermék műszaki adatok

Paraméter	Mértékegység	Előírás	Tűrés	Vizsgálati módszer
Megjelenés, minősítés, jelölés	-	□	-	EN 13489
Vastagság	mm	13,5	±0,2	EN 13647
Szélesség	mm	190	±0,2	EN 13647
Hosszúság	mm	2250	±1	EN 13647
Nedvességtartalom	%	7	±2	EN 13183-1

4. Tájékoztató adatok

Paraméter	Mértékegység	Előírás	Tűrés	Vizsgálati módszer
Tömeg	kg/m ²	8	-	-
Formaldehid kibocsátás	mg HCHO/m ² h	E1	-	EN 14342
Hővezetési tényező, λ _i	W/mK	0,12	-	EN 14342
Ragasztás nyírószilárdsága a rétegek között	N/mm ²	1	min.	EN 314-2
Vegyszerállóság	lakkozott	nincs károsodás	-	EN 13442
	olajozott	-	-	
Tűzveszélyességi osztály	-	D _f S ₁	-	EN 14342


5. Felületre vonatkozó kiegészítő adatok

Paraméter	Mértékegység	Előírás	Tűrés	Vizsgálati módszer
Kopásállóság	lakkozott	ciklus	120	EN 13696
	olajozott	-	-	

Hatálybalépés időpontja: 2017.03.31.

Hatályba léptette:

Mészáros Zoltán
K-F Igazgató



GRABOPLAST | FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.

Fehérvári St. 16/b, Győr, 9023

Phone: +36 96 506 100, Fax: +36 96 506 196 | E-mail: mail@graboplast.hu

Reg. number: 08-10-001859 | Tax number: 14986042-2-08

VAT number: HU14986042

WWW.GRABOPLAST.COM