

Grabo PlankIT és Domino alkalmazása vizes helyiségekben

A Grabo-PlankIT LVT vizes helyiségek padlóburkolatként kizárólag kifröccsenő víz terhelés mellett használható fel. A víz tartósan nem terhelheti a padlót, a vizes felületet mielőbb szárazra kell törölni.

Nem használható tartósan víz alatti felületek burkolására, valamint nem használható a burkolandó szerkezet irányából tartós nedvesség-utánpótlás (talajvíz) esetén sem!

Nem használható a padló zuhanyfülkék padló és falburkolatára sem!

A fröccsenő víznek kitett felületek vízelvezetésére a padlósíknak a vízösszefolyó nyílások irányába lejtéssel kell rendelkezniük. A lejtés mértéke min 1,5% kell, hogy legyen.

A padló vízszigetelése ilyen esetekben kötelező. A vízszigeteléshez felhasznált anyagot, ill. a szigetelésre alkalmazott LVT ragasztóanyagot a kiválasztott szigetelés és ragasztóanyag-gyártó ajánlása alapján kell kiválasztani. Csak rendszerben szabad alkalmazni a réteg elemeit.

Ne használjunk gyártói ajánlástól eltérő ragasztót és szigetelőanyagot, valamint az adott gyártó alkalmazástechnikai ajánlását tartsuk be!

A vízösszefolyók a kereskedelmi forgalomban beszerezhető összefolyó profilok/folyókák legyenek, kerüljük a házilagos "barkács munkát".

Az összefolyó profilok- vízösszefolyók kialakításánál - mivel ezek a burkolási munka előtt kerülnek beépítésre - figyelni kell a profil felső szintje és az LVT járószintjének pontosságára. Ennek elmulasztása síkpontatlanság mellett a víz nem megfelelő elfolyását is eredményezheti.

Az LVT lapok, ill. folyókák, valamint a csatlakozó szerkezetek kapcsolódási helyeit rugalmas vízzáró anyaggal kell kitölteni.

Az összefolyó folyókák kialakításánál szigetelő-gallérok alkalmazása kötelező. Ezek a szigetelő gallérok a padló vízszigetelésével azonos rétegrendben kerülnek kialakításra lejtésirány figyelembevételével.

A szigetelő réteg - amennyiben rákerülő kiegyenlítő réteg nem kerül kialakításra - sík felületéről gondoskodni kell.

A vízzárás a lábatatokon, ill. a kapcsolódó szerkezeti-gépészeti, esetleg bútor csatlakozásnál is fontos!

A szigetelő réteget a lábatatokon min 5 cm magasságban fel kell vezetni (felhajtással, ill. kenhető szigetelés esetén kenéssel)

Az LVT lapok ragasztásánál a ragasztó gyártó által előírt szellőztetési időt a teljes időtartamig tartsuk be, mivel a fogadó padlófelület a vízszigetelés miatt nem szívóképes felületnek minősül.

Kizárólag a vizes helyiségek burkolásához ajánlott ragasztó típusokat kell használni!

A lejtés síkja mentén ügyeljünk a fektetési síkpontosságra, hogy az esetleges lap-fogazottság a víz LVT

GRABOPLAST | FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.

Fehérvári St. 16/b, Győr, 9023

Phone: +36 96 506 100, Fax: +36 96 506 196 | E-mail: mail@graboplast.hu

Reg. number: 08-10-001859 | Tax number: 14986042-2-08

VAT number: HU14986042

elemek közé történő fokozott bejutását ne eredményezze.

A Grabo-PlankIT LVT vizes helyiségekben falburkolatként is felhasználható.

Falburkolás esetén a burkolat alatti falszerkezet szigetelése - amennyiben ezt más technológia nem indokolja - nem szükséges.

Az LVT ragasztásához felhasznált ragasztónak a választott ragasztó gyártójának az adott felhasználásra való ajánlásával kell rendelkeznie.

A fröccsenő víznek kitett felületeken is törekedni kell arra, hogy a felületről a víz a leggyorsabban elfolyjon, így elkerülhető az LVT lapok közé túl sok víz bejutása, ill. az esetleges gombásodás kialakulása.

KÍVÜL | BELÜL OTTHON

Győr, 2018. május 7.

GRABOPLAST
Padlógyártó Zrt.
9023 Győr, Fehérvári u. 16/b
41.
J. Ande
Graboplast Zrt
Alkalmazástechnika

GRABOPLAST | FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.

Fehérvári St. 16/b, Győr, 9023

Phone: +36 96 506 100, Fax: +36 96 506 196 | E-mail: mail@graboplast.hu

Reg. number: 08-10-001859 | Tax number: 14986042-2-08

VAT number: HU14986042

WWW.GRABOPLAST.COM