


ambra stone Multi-Layer | Technisches Datenblatt



Beschreibung des Fußbodens				
Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach EN 14085 zur schwimmenden Verlegung				
Einsatzmöglichkeiten				
ambra stone Multi-Layer wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten Wohnbereich und den mäßig beanspruchten gewerblichen Bereich (Klasse 23/31). Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.610-1423 / Leistungserklärung DOP 0601001				
Technische Details		Aufbau		
Maße	591 x 287 mm		1	UV-Oberflächenversiegelung 
Produktstärke	9 mm (incl. Sound-Protect)		2	Nutzschicht: Dicke 0,3 mm
Verpackung	Paket: 9 Fliesen / 1,53 m ² Palette: 60 Pakete / 91,80 m ²		3	Dekorfilm Oberfläche dekorabhängig - Travertine - Sandstruktur - Schieferstruktur
Garantieleistung* Privater Bereich	15 Jahre		4	Trägerplatte HDF-Aqua Protect®
 windstiller flooring products WPF GmbH Nord-Neu-Wege 21 D-20252 Augustdorf Multi-Layer DOP: 0601001 EN 14085:2004 Multi-Layer Flooring to be used within a building  windstiller flooring products WPF GmbH Nord-Neu-Wege 21 D-20252 Augustdorf Multi-Layer DOP: 0601001 EN 14085:2004 Multi-Layer Flooring to be used within a building  Emissionsklasse A+ Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ à C  PEFC Produit certifié Forêt gérée durablement www.pefc.de  100% Phthalat frei  factory made coated			5	Click-Verbindung (leimlos) LocTec® Technologie
			6	Kaschierte Unterlagsmatte Sound-Protect Eco Akustiksystem
Klassifizierungen				
		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm	
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10874	Wohnräume, Esszimmer, Küche, Eingangsflure, Korridore	
	Nutzungsklasse 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro	
	LocTec® Technologie	-	Optimale Passung und lange Haltbarkeit	
	HDF-Aqua Protect® Trägerplatte	-	Feuchtegeschützte Trägerplatte	
	Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T	
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1	
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R 9	
	Gleitwiderstand	EN 13893	μ ≥ 0,30 DS	
	Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm	
	Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W	
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig	
	Formaldehydmission	EN 14041	E 1	
	Antistatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2 kV	
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.	EN 12667	~ 0,06 (m ² K)/W - schwimmende Verlegung	
	Trittschallminderung 6	EN ISO 16251-1	bis zu 14 dB	
Umwelt/Entsorgung		Private Entsorgung: mit normalem Hausmüll möglich Gewerbliche Entsorgung:	Abfallschlüsselnummer AVV 170203	

* gemäß windmüller Garantiebedingungen www.wineo.de**Hinweis:**

- Reinigung und Pflege: Siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten