

DESIGNline AMBRA stone | Technisches Datenblatt

Beschreibung des Fußbodens			
Belagsart nach EN 649 / EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff Planken (PVC) zum Kleben			
Einsatzmöglichkeiten			
DESIGNline AMBRA stone wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten Wohnbereich und den mäßig beanspruchten gewerblichen Bereich (Klasse 23, 31). Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.603-1422 / Leistungserklärung DOP 0401001			
Technische Details		Aufbau	
Abmessungen	609,6 x 304,8 mm		1 UV-Oberflächenversiegelung
Stärke	2 mm		2 Nuttschicht: Dicke 0,30 mm
Verpackung	18 Fliesen / 3,34 m ² 72 Pakete / 240,48 m ²		3 Dekorfilm
Garantieleistung* Privater Bereich	15 Jahre		4 Grundschrift
		5 Gegenzug	
Klassifizierungen			
		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 685 / EN ISO 10874	Wohnräume, Esszimmer, Küche, Eingangsflore, Korridore
	Nutzungsstufe 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 685 / EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro
	Verschleißverhalten EN 660-2	EN 660-2	Gruppe T
	Brandverhalten B-s1	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Rutschhemmstufe R9	DIN 51130	R 9
	Gleitwiderstand P12	EN 13893	μ ≥ 0,30 DS
	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resteindruck	DIN EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm
	Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / EN ISO 26987	beständig
	Antistatische Eigenschaften	DIN EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.	EN 12667	0,01 (m ² K)/W
	Trittschallverbesserungsmaß	DIN EN ISO 16251-1	ca. 4 dB
	Dimensionsstabilität	EN 434 / EN ISO 23999	0,15 %
	Verwertung		recyclingfähig
	Umwelt/Entsorgung	<u>Private Entsorgung:</u> mit normalem Hausmüll möglich <u>Gewerbliche Entsorgung:</u>	Abfallschlüsselnummer AVV 170203
* gemäß windmüller Garantiebedingungen unter www.wineo.de		Hinweise: - Reinigung und Pflege: Siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung - Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products GmbH vorbehalten	