

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a)
valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az
MSZ EN 14342:2013 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A lépcső elemek mindenben
megfelelnek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek
teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-6



Az Építési termék gyártója:

EGERERDŐ Zrt., Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

www.matraparkett.hu

A termék típusa azonosító adatai:

Lépcsőelemek

Fafaj: Gőzölt Bükk, Tölgy, Kőris vastagsága: 20, 30, 40 mm.
Lucfenyő vastagsága 22,42 mm
Elem szélesség: 280 mm vagy egyedi megrendelés szerinti méret.
Hosszúság:700-1200 mm vagy egyedi megrendelés szerinti mérettől 2000 mm-ig.
Kiszerezés: Darabonként fóliázva
Felület: Felületkezeletlen.
Megjelenés: ☐ natúr, ☐ rusztikus.
Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat a gyártói előírás szerinti szabad osztályú lépcsőelemekre vonatkozik.

A termékcsoporthoz tartozó terület.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló
tulajdonság nélküli fa lépcsők kialakításához beltéri felhasználásra.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikféltől végzett vizsgálatok: KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000023-4

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


14

Lépcsőelemek
Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Ce-s1	MSZ EN 14342:2013
Keményesség	Különböző fajták. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: Npd	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törésmérséklet:	Különböző fajták. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,13 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R) 30 mm	0,24 m ² K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m ³	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2014-02-27


EGERERDŐ Zrt. (9)
Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014
Addig.sz.: 11164511-2-10
Trombitás Zoltán
üzemigazgató.