


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A mozaik parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-7



Az Építési termék gyártója:

EGGERERDŐ Zrt., Mátraparkett.
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

www.matraparkett.hu

A termék típusa azonosító adatai:

Mozaik parketta MSZ EN 14342:2013

Fafaj: bükk, tölgy, kőris, juhar, cseresznye, gőzölt akác, dió, füstölt tölgy.

Vastagság: 8 mm.

Tábla méretek, táblásítás műanyag halóra

Kocka táblásítás: 640x320x8 mm, angol mintás: 720x247x8 mm, párhuzam: 640x320x8 mm, halszállkás: 500x280x8 mm.

Kiszerezés: táblák egységcsomagokban zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen.

Megjelenés: ☐ natúr ☐ standard, ☐ rusztikus, ☐ markant.

Nedvesség tartalom: 9±2%

A termékcsoporthoz tartozó terület.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengednek, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 1.4 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat

Harmadikféltől végzett vizsgálatok: KERM Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma. Vizsgálati jelentés 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000020-4

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


14

MSZ EN 14342:2013, Mozaik parketta
Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	C _s -s1	MSZ EN 14342:2013
Keményesség	Különböző fajtajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: Npd	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság	Különböző fajtajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,15 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R)	0,06 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2014-02-27

Trombitás Zoltán
üzemigazgató.

EGGERERDŐ Zrt. (9)
Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014
Addig.sz.: 11164511-2-10