

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet V. mellékletében foglalt 4. rendszer szerint.		Azonosító: SzM-2.1	
		Gyártó: Delta Kft. 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. Tel.: 76/481-920, Fax: 1/999-5069 www.delta-kft.hu Adó: 10238488-2-03 Gyártóüzem: 6032 Nyárlőrinc, Állami Gazdaság utca 10.	
			
Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak. A termékcsoporthoz tartozó terület. Beltéri ajtó: Épületen belüli belső ajtóként építhető be. Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak. Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek)			
		VT szám: 441820 5000	
Első Típusvizsgálat: KERMI Budapest, József krt. 6. Tanúsítvány szám: 2008/0000005-4 Akkreditálási szám: NAT-6 0018/2005 Vizsgálati Jegyzőkönyv száma: FAIMEI 133-2/2004			
A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 1.4. 4. rendszer a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést; b) a gyártó végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.			
Teljesítményjellemzők			
Síklapúság 4.o. MSZ EN 1530:2001	Elcsavarodás: 4. MSZ EN 1530:2001	Hosszirányú görbülés 4.o. MSZ EN 1530:2001	Keresztirányú görbülés 4.o. MSZ EN 1530:2001
Függ. Terhelhetőség 3.o. MSZ EN 1192:2001	Statikus csavarás ellenállás 3.o. MSZ EN 1192:2001	Működtető erő 4.o. MSZ EN 12217:2004	Derékszögűség 3. o. MSZ EN 1529:2001
Veszélyes anyagot nem tartalmaz			
Gyártás ideje, kelt: Nyárlőrinc,			
Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős. Érvényes: A termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, felületkezelése, rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.			
 Bakos József Ügyvezető igazgató			

FONTOS TUDNIVALÓ!

Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-Nkm együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
- szándékos rongálás,
- elmulasztott vagy nem megfelelő felületkezelés esetén.

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelenthetők be írásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékének megfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

Belső ajtó beépítési javaslat

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ajtótok és az ajtólap üzemileg szerelt kivitelben, fóliaborítással kerül forgalomba. Szállítás közben óvja az ajtókat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT:

Szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze:

- A falnyílás méretét úgy határozza meg, hogy oldalt és felül legalább 1 cm hézag legyen a tok és a fal között. A vakküszöb 0,5 cm-rel kerüljön a padlóvonal alá. Az ajtót akkor építse be, ha a külső és a belső vakolás már megtörtént. Fontos, hogy a falazatból terhelés ne adódjon az ajtóra.
- Állítsa be az ajtót a falnyílásba és felül a tokállók fölött ékelje ki. Az ajtó vízszintben, függőben álljon, az egyes szerkezeti elemek egy síkot képezzenek. Akassza fel az ajtólapot és ellenőrizze az ajtó működését, szükség esetén állítsa tokot az ajtólaphoz a megfelelő működés és zárás érdekében, majd az ajtólapot akassza le, és a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.
- A falazatnak megfelelő rögzítő elemmel (Hilti, Fischer, stb.) rögzítse a tokot, tokállónként legalább 3-3 helyen a falazathoz. A rögzítési pontokon helyezzen el a hézagnak megfelelő keményfa éket a tok és a fal közé. Végezzen újbóli nyitásp próbát az ajtólap visszahelyezésével. Hiba esetén korrigáljon az ékek és a csavarok állításával.
- Töltse ki a tok és a fal közötti hézagokat PUR habbal vagy szigetelő habszalaggal.
- A hézagot zárja le saját igényei szerint kialakított takaróléccel.

- A kőműves munkák során ügyeljen az egyes szerkezeti elemek épségére. Szükség szerint a tok alkatrészeket burkolni kell, az egyes elemeket a nedvességtől óvni kell. Az ajtólapot a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT A NYÍLÁSZÁRÓT SZAKEMBER SZERELJE BE! A BEÉPÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉRT A BEÉPÍTŐT TERHELI A SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉG!

FELÜLETKEZELÉS:

A felületkezelés előtt a beépített ajtónál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a szavatossági munkavégzésbe.

- A termék natúr kivitelben, műszárított, hosszitoldott, táblásított faanyagból készül, ezért a beépítés előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a nedvességfelvételt megakadályozzuk
- A termékeink nincsenek előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket min. 120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati útmutatója szerint kell eljárni.
- A felületkezeléskor vigyázzunk, hogy a zárukba, pántokra festék ne kerüljön, mert működési problémákat okozhat (garancia elvesztésével jár). A festést lehetőleg szakemberrel végeztessük.
- Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő anyagok (rendszerek) bármelyikével. Lemezelt beltéri ajtóink esetében (farost, HDF frontlemezelt) nem javasoljuk a lazúros felületkezelést, pigment tartalmú fedőfestékek használata ajánlott. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.
- Festés után szerelje fel a kilincset, címet. Az üveg nélkül szállított belső ajtót festés után üvegezze be.

A faanyagok természetes tulajdonsága az utólagos anyagmozgás. Fa betétes ajtók esetében szükség lehet a felületkezelés utólagos javítására.

A helytelen, nem szakszerű beépítésből, felületkezelésből és a nedvességfelvételtől adódó hibákat nem áll módunkban szavatossági hibaként elfogadni!

KARBANTARTÁS:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- a vasalatok olajozása,
- a működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati és a beltéri nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra szavatosságot nem vállalunk!

A párásodás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük a 109/2013 (IV.9.) Kormányrendelet szerinti építési napló vezetését vagy jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló számla/nyugta megőrzését!

Vásárlás helye	
Vásárlás ideje:	
Beépítés helye:	
Beépítés ideje:	
Beépítő neve, aláírása, telefonszáma:	

