

Azonosítószám:/Ident.-Nr.: A-143/2015-STAND-1

- Termékmegnevezés:**
DEKORIT APERTO belsőtéri ajtólap
Produktbezeichnung:
Dekorit Aperto Innentürblatt
 - Termékazonosító:**
WDA-APERTO PR Dekorit Aperto ajtólap
papírrács betéttel
Produktidentifizierung:
WDA-APERTO PR Dekorit Aperto Türblatt mit
Wabeneinlage
 - Felhasználási terület:**
Normál igénybe vehetőségi kategória:
Lakások, családi házak, ill. mindazon helyek, ahol
a használat kíméletes és a baleset vagy helytelen
használat valószínűsége kicsi, valamint a
tervezési megkötéseket ezek a szerkezetek
kielégítik.
Verwendungszweck:
Normale Kategorie:
Wohnungen, Familienhäuser, bzw. Stellen, wo das Produkt
schonend benutzt wird und ein Unfall bzw. eine nicht
bestimmungsgemäße Benutzung nicht vermutet wird, bzw.
wo diese Konstruktionen den Planungsvorschriften
entsprechen.
 - Gyártó:/Hersteller:**
Westag AG
Hellweg 15
33375 Rheda-Wiedenbrück, Germany
 - Meghatalmazott:/Bevollmächtigter:**
Westag Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 137.
Tel: +36 24 887 250
Fax: +36 24 887 251
E-Mail: westag@rolla.hu
Web: www.westag.hu
 - Teljesítmény igazolási rendszer:**
(3) rendszer – az A-143/2015 számú, 2015.11.06-
i keltű Nemzeti Műszaki Értékelés alapján.
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:
(3) System – aufgrund der Nationalen Technischen
Bewertung Nr. A-143/2015, erstellt am 06.11.2015.
 - Vizsgálóhely:**
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
Cím:2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Notified Body 1415, NAT-1-1110/2010
Szerkezetvizsgáló Laboratórium
Az akkreditált laboratórium 3-as rendszerben a
terméktípus meghatározását és első típus-
vizsgálatát végezte és M-3102/2012 számú Első
típusvizsgálati jegyzőkönyvet, és A-143/2015
számú Nemzeti Műszaki Értékelést adott ki.
Prüfungsstelle:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Notified Body 1415, NAT-1-1110/2010
Struktur-Prüflaboratorium
Das akkreditierte Laboratorium hat die Bestimmung des
Produkttypes und die Erste Typenprüfung nach System 3
durchgeführt, und das Prüfungsprotokoll Nr. M-3102/2012
und die Nationale Technische Bewertung Nr. A-143/2015
ausgegeben.
8. **Igazolt teljesítmény:/Erklärte Leistung**

Alapvető jellemző <i>Grundeigenschaften</i>	Teljesítmény <i>Leistung</i>	Értékelési módszer <i>Bewertungsmethode</i>
Tűzvédelmi osztály <i>Feuerschutzklasse</i>	F osztály / <i>Klasse F</i>	54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)
Veszélyes anyag kibocsátás <i>Formaldehyd Emission</i>	E1 osztály / <i>Klasse E1</i>	MSZ EN 717-2:1996
Méretpontosság <i>Maßgenauigkeit</i>	Szélesség x magasság (mm) <i>Breite x Höhe (mm)</i> 2. osztály / <i>Klasse 2</i> (± 1 mm)	MSZ EN 951:2000 MSZ EN 1529:2011
Derékszögűség <i>Rechtwinkligkeit</i>	3. osztály / <i>Klasse 3</i>	MSZ EN 951:2000 MSZ EN 1529:2011

Azonosítószám:/Ident.-Nr.: A-143/2015-STAND-1

Működtető erő (kezelhetőség) <i>Betätigungskraft (Handhabung)</i>	2. osztály / <i>Klasse 2</i> < 50 N	MSZ EN 12046-2:2001 MSZ EN 12217:2004
Általános és helyi síklapúság <i>Allgemeine und lokale Ebenheit</i>	3. osztály / <i>Klasse 3</i> < 4 mm	MSZ EN 952:1999 MSZ EN 1530:2001
Mechanikai ellenállóság: függőleges terhelhetőség <i>Mechan. Widerstand: vertikale Belastung</i>	1. osztály / <i>Klasse 1</i> (250 N – FT3)	MSZ EN 947:2000 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Mechanikai ellenállóság: statikus csavarással szembeni ellenállás <i>Mech. Widerstand: statische Verwindung</i>	1. osztály / <i>Klasse 1</i> (150 N – ST2)	MSZ EN 948:1999 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Mechanikai ellenállóság: dinamikus terheléssel szembeni ellenállás <i>Mech. Widerstand: dynamische Belastung</i>	<2 mm – DT2	MSZ EN 130:1992 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Mechanikai ellenállóság: kemény test ütésével szembeni ellenállás <i>Mech. Widerstand: harter Stoß</i>	1. osztály / <i>Klasse 1</i> (2,5 J - ÜK3)	MSZ EN 950:1999 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Mechanikai ellenállóság: lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás <i>Mech. Widerstand: weicher Stoß</i>	1. osztály / <i>Klasse 1</i> (60 J-120 J/200-400 mm) (ÜL*-ÜL3)	MSZ EN 949:2000 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Nedvesség változás hatása azonos lég-állapotú terekben <i>Widerstand Luftfeuchtigkeit</i>	max.4 mm 1. osztály / <i>Klasse 1</i>	MSZ EN 1294:2001 MSZ EN 12219:2001 alapján műszaki értékeléssel
Két külön. légállapotú tér közötti viselkedés <i>Widerstand hygrothermische Beanspruchung</i>	max.4 mm 1. osztály / <i>Klasse 1</i>	MSZ EN 1121:2011 MSZ EN 12219:2001 alapján műszaki értékeléssel
Léghanggátlás / <i>Schallschutz</i> (üvegezéstől, küszöbkialakítástól, betétől függő) (<i>Abhängig von Verglasung, Schwelle, Einlage</i>)	LH4	MSZ EN ISO 10140:2:2011 EN ISO 717-1:2013; MSZ 15601-1:2007 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Tartós használhatóság <i>Dauerverwendbarkeit</i>	4. osztály/ <i>Klasse 4</i> (50.000 ciklus - TR2)	MSZ EN 1191:2013 MSZ EN 12400:2003 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)

9. Az 1. és 2. pontban megnevezett termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8.


A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rheda-Wiedenbrück, den 16.01.2023



ppa. Wenzel von Roebel

Westag AG

Értékesítési igazgató/*Global Head of Sales Doors/Frames*