

Azonosítószám:/Ident.-Nr.: A-143/2015-STAND-4

- Termékmegnevezés:**
GETALIT belsőtéri ajtólap
- Termékazonosító:**
WGA-FF Getalit ajtólap furatos forgácslap betéttel
- Felhasználási terület:**
Közepes igénybe vehetőségi kategória:
A normál igénybe vehetőségen túl közosségi és egyéb létesítményeknél is, közepesen kíméletes használattal, mely mellett a baleset vagy helytelen használat lehetősége fennáll;
Erős igénybe vehetőségi kategória:
ipari és egyéb helyiségeknek is, az alkalmazási kör előírásainak megfelelő helyeken. (folyosói, belső bejárati stb. ajtó)
- Gyártó:/Hersteller:**
- Meghatalmazott:/Bevollmächtigter:**
- Teljesítmény igazolási rendszer:**
(3) rendszer – az A-143/2015 számú, 2015.11.06-i keltű Nemzeti Műszaki Értékelés alapján.
- Vizsgálóhely:**
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Cím:2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Notified Body 1415, NAT-1-1110/2010
Szerkezetvizsgáló Laboratórium
Az akkreditált laboratórium 3-as rendszerben a terméktípus meghatározását és első típusvizsgálatát végezte és M-3102/2012 számú Első típusvizsgálati jegyzőkönyvet, és A-143/2015 számú Nemzeti Műszaki Értékelést adott ki.
- Igazolt teljesítmény:/Erklärte Leistung**

Produktbezeichnung:

Getalit Innentürblatt

Produktidentifizierung:

WGA-FF Getalit Türblatt mit Röhrenspaneinlage

Verwendungszweck:

Mittlere Kategorie:

Über die normale Kategorie auch öffentliche- und sonstige Räumen, wo das Produkt mittelmäßig schonend benutzt wird, und die Möglichkeit eines Unfalls bzw. eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch besteht,

Starke Kategorie:

auch industrielle und sonstige Räumen, gemäß den Vorschriften des Verwendungskreises (zB. Flur, innere Eingänge, usw.)

Westag AG

Hellweg 15

33375 Rheda-Wiedenbrück, Germany

Westag Hungária Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 137.

Tel: +36 24 887 250

Fax: +36 24 887 251

E-Mail: westag@rolla.hu

Web: www.westag.hu

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

(3) System – aufgrund der Nationalen Technischen Bewertung Nr. A-143/2015, erstellt am 06.11.2015.

Prüfungsstelle:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Notified Body 1415, NAT-1-1110/2010

Struktur-Prüflaboratorium

Das akkreditierte Laboratorium hat die Bestimmung des Produkttypes und die Erste Typenprüfung nach System 3 durchgeführt, und das Prüfungsprotokoll Nr. M-3102/2012 und die Nationale Technische Bewertung Nr. A-143/2015 ausgegeben.

Alapvető jellemző <i>Grundeigenschaften</i>	Teljesítmény <i>Leistung</i>	Értékelési módszer <i>Bewertungsmethode</i>
Tűzvédelmi osztály <i>Feuerschutzklasse</i>	E osztály / <i>Klasse E</i>	54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)
Veszélyes anyag kibocsátás <i>Formaldehyd Emission</i>	E1 osztály / <i>Klasse E1</i>	MSZ EN 717-2:1996
Méretpontosság <i>Maßgenauigkeit</i>	Szélesség x magasság (mm) <i>Breite x Höhe (mm)</i> 2. osztály / <i>Klasse 2</i> (± 1 mm)	MSZ EN 951:2000 MSZ EN 1529:2011

Azonosítószám:/Ident.-Nr.: A-143/2015-STAND-4

Derékszögűség <i>Rechtwinkligkeit</i>	3. osztály / <i>Klasse 3</i>	MSZ EN 951:2000 MSZ EN 1529:2011
Működtető erő (kezelhetőség) <i>Betätigungskraft (Handhabung)</i>	2. osztály / <i>Klasse 2</i> < 50 N	MSZ EN 12046-2:2001 MSZ EN 12217:2004
Általános és helyi síklapúság <i>Allgemeine und lokale Ebenheit</i>	3. osztály / <i>Klasse 3</i> < 4 mm	MSZ EN 952:1999 MSZ EN 1530:2001
Mechanikai ellenállóság: függőleges terhelhetőség <i>Mechan. Widerstand: vertikale Belastung</i>	3. osztály / <i>Klasse 3</i> (750 N – FT1)	MSZ EN 947:2000 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Mechanikai ellenállóság: statikus csavarással szembeni ellenállás <i>Mech. Widerstand: statische Verwindung</i>	2. osztály / <i>Klasse 2</i> (150 N/200 N – ST2-ST1)	MSZ EN 948:1999 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Mechanikai ellenállóság: dinamikus terheléssel szembeni ellenállás <i>Mech. Widerstand: dynamische Belastung</i>	<2 mm (DT2-DT1)	MSZ EN 130:1992 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Mechanikai ellenállóság: kemény test ütésével szembeni ellenállás <i>Mech. Widerstand: harter Stoß</i>	3. osztály / <i>Klasse 3</i> (5 J – ÜK2)	MSZ EN 950:1999 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Mechanikai ellenállóság: lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás <i>Mech. Widerstand: weicher Stoß</i>	3. osztály / <i>Klasse 3</i> (120 J/400 mm; 180 J/600 mm) (ÜL3-ÜL2)	MSZ EN 949:2000 MSZ EN 1192:2001 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Nedvesség változás hatása azonos lég-állapotú terekben <i>Widerstand Luftfeuchtigkeit</i>	max.4 mm 2-3. osztály / <i>Klasse 2-3</i>	MSZ EN 1294:2001 MSZ EN 12219:2001 alapján műszaki értékeléssel
Két külön. légállapotú tér közötti viselkedés <i>Widerstand hygrothermische Beanspruchung</i>	max.4 mm 2-3. osztály / <i>Klasse 2-3</i>	MSZ EN 1121:2011 MSZ EN 12219:2001 alapján műszaki értékeléssel
Léghanggátlás / <i>Schallschutz</i> (üvegezéstől, küszöbkialakítástól, betétől függő) (<i>Abhängig von Verglasung, Schwelle, Einlage</i>)	LH4-LH2	MSZ EN ISO 10140:2:2011 EN ISO 717-1:2013; MSZ 15601-1:2007 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)
Tartós használhatóság <i>Dauerverwendbarkeit</i>	5. osztály/ <i>Klasse 5</i> (100.000 ciklus – TR1)	MSZ EN 1191:2013 MSZ EN 12400:2003 (MSZ 9386:1993 visszavont szabvány)

9. Az 1. és 2. pontban megnevezett termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8.


A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rheda-Wiedenbrück, den 16.01.2023



ppa. Wenzel von Roebel

Westag AG

Értékesítési igazgató/*Global Head of Sales Doors/Frames*