

Gyártó:
ERKADO Zbigniew Kozlowski
Goscieradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Goscieradow (Lengyelország)
Tel./Fax: 004815 838 1057, 004815 838 1884

ERKADO



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Építőipari termék megnevezése és típusa BELSŐTÉRI KÖNNYÍTETT SZERKEZETES AJTÓSZÁRNY falcos és falcnélküli kivitel	
Országos Műszaki Értékelés: Építőipari Műszaki Intézet (ITB) vizsgálólabor csoport száma: AT-15-7673/2015	
Belsőtéri bejárati ajtó és belsőtéri rendszerű ajtó. 2015 márciusában kiadott	
Országos felhasználói tulajdonságok tanúsítványa: 50/DWU/2017 dátum: 2017.06.12	
A tanúsítvány megtalálható a www.erkado.pl weboldalon	
Termék rendeltetése: utólag beépíthető dekorfóliás vagy laminált felületű lemez szerkezetű belsőtéri ajtó. Családi házak, nyaralók, lakóházak, kis és közepes forgalmú irodák belső terében elhelyezett nyílászárók, ahol a vagyon- és tűzvédelmi követelmények nem állnak fenn.	
Alapvető tulajdonságok	Vizsgálati/értékelési módszer
Gyártás és kialakítás minősége	ZUAT-15/III. 16/2007 1. pont
Falc méretek eltérése +2,0 mm - 1,0 mm	ZUAT-15/III. 16/2007
Ajtószárny méret eltérése szélesség és magasság +/- 1,5 mm, lapvastagság +/- 1,0 mm	2. tűrési osztály (PN-EN 1529:2001)
Sarok derékszög eltérése +/- 1,5 mm	2. tűrési osztály (PN-EN 1529:2001)
Helyi felületi síklapúság eltérése +/- 0,6 mm	1. tűrési osztály (PN-EN 1530:2001)
Általános felületi síklapúság eltérése csavarodás 4 mm, hosszir. elhajlás 4 mm, keresztir. elhajlás 2 mm	3. tűrési osztály (PN-EN 1530:2001)
Helyes szárnyműködés nyitás-zárásnál	akadás és lassulás nélküli mozgás
Funkcionális és helyes működtetés	2. osztály (PN-EN 12400:2004)
Működtetés erejének mértéke	2. osztály (PN-EN 12217:2005)
Függőleges terhelhetőség	1. osztály (PN-EN 1192:2001)
Statikus csavarással szembeni ellenállás	1. osztály (PN-EN 1192:2001)
Lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás	1. osztály (PN-EN 1192:2001)
Kemény test ütésével szembeni ellenállás	1. osztály (PN-EN 950:2000)
Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás	3. osztály (PN-EN 1192:2001)
Sokszoros nyitás-zárás ellenálló képessége	2. osztály (PN-EN 12400:2004)

A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglalt teljesítményeknek.

Szállítás: védeni kell mindennemű csapadéktól és párától

Tárolás: eredeti csomagolásban, száraz, szellőztetett raktárban, csapadéktól mentesen
minimum 1 m távolságra a fűtőberendezésektől valamint tűzoltó készülékektől.

Az ajtó beépítésének meg kell felelnie a hatályos építőipari és műszaki szabályoknak,
úgy, hogy figyelembe kell venni a beépítési/karbantartási útmutatóban foglaltakat.

Az útmutató és a garanciális feltételek a csomagoláson belül találhatóak meg.

A termék nem tartalmaz az Európai Parlament 1907/2006 (WE) 2006.12.18 határozat
szerinti veszélyes anyagokat.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: visszavonásig

Goscieradów, 06.20.2017

PEŁNOMOCNIK ZKP

Eugeniusz Nowosielski

Eugeniusz Nowosielski

Gyártó:
ERKADO Zbigniew Kozłowski
Goscieradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Goscieradow (Lengyelország)
Tel./Fax: (15) 838 1057, (15) 838 1884

ERKADO



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Építőipari termék megnevezése és típusa BELSŐTÉRI STILE KERETES AJTÓSZÁRNY (falcos és falc nélküli)	
Országos Műszaki Értékelés: Építőipari Műszaki Intézet (ITB) vizsgálólabor csoport száma: AT-15-8844/2012	
+mellékletek: 1,2,3 PLATINIUM rendszerű beltéri ajtók	
Országos felhasználói tulajdonságok tanúsítványa: 51/DWU/2017 dátum: 2017.06.20	
A tanúsítvány megtalálható a www.erkado.pl weboldalon	
Termék rendeltetése: utólag beépíthető dekorfóliás vagy laminált felületű MDF vagy tömör fa szerkezetű belsőtéri ajtó. Családi házak, nyaralók, lakóházak, kis és közepes forgalmú irodák belső terében elhelyezett nyílászárók, ahol a vagyon- és tűzvédelmi követelmények nem állnak fenn.	
Alapvető tulajdonságok	Vizsgálati/értékelési módszer
Gyártás és kialakítás minősége	ZUAT-15/III. 16/2007 1. pont
Falc méretek eltérése +2,0 mm - 1,0 mm	ZUAT-15/III. 16/2007
Ajtószárny méret eltérése szélesség és magasság +/- 1,5 mm, lapvastagság +/- 1,0 mm	2. tűrési osztály (PN-EN 1529:2001)
Sarok derékszög eltérése +/- 1,5 mm	2. tűrési osztály (PN-EN 1529:2001)
Helyi felületi síklapúság eltérése +/- 0,6 mm	1. tűrési osztály (PN-EN 1530:2001)
Általános felületi síklapúság eltérése csavarodás 4 mm, hosszir. elhajlás 4 mm, keresztir. elhajlás 2 mm	3. tűrési osztály (PN-EN 1530:2001)
Sokszoros nyitás-zárás ellenálló képessége	2. osztály (PN-EN 12400:2004)
Helyes szárnyműködés nyitás-zárásnál	akadás és lassulás nélküli mozgás
Működtetés erejének mértéke	2. osztály (PN-EN 12217:2005)
Záráshoz szükséges erő mértéke 50 N A kulcs elfordításához szükséges nyomaték 2,5 Nm Kilincses ajtónyitáshoz szükséges nyomaték 5 Nm Ajtólap mozgatásához szükséges erő 50 N	PN-EN 12217:2005
Függőleges terhelhetőség	1. osztály (PN-EN 1192:2001)
Statikus csavarással szembeni ellenállás	1. osztály (PN-EN 1192:2001)
Lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás	1. osztály (PN-EN 1192:2001)
Kemény test ütésével szembeni ellenállás	1. osztály (PN-EN 950:2000)
Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás	2. osztály (PN-EN 1192:2001)

A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglalt teljesítményeknek.

Szállítás: védeni kell mindennemű csapadéktól és páratól

Tárolás: eredeti csomagolásban, száraz, szellőztetett raktárban, csapadéktól mentesen minimum 1 m távolságra a fűtőberendezésektől valamint tűzoltó készülékektől.

Az ajtó beépítésének meg kell felelnie a hatályos építőipari és műszaki szabályoknak, úgy, hogy figyelembe kell venni a beépítési/karbantartási útmutatóban foglaltakat.

Az útmutató és a garanciális feltételek a csomagoláson belül találhatóak meg.

A termék nem tartalmaz az Európai Parlament 1907/2006 (WE) 2006.12.18 határozat szerinti veszélyes anyagokat.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: visszavonásig

Goscieradów, 06.20.2017

PEŁNOMOCNIK ZKP

Eugeniusz Nowosielski

Eugeniusz Nowosielski

Gyártó:
ERKADO Zbigniew Kozlowski
Goscieradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Goscieradow (Lengyelország)
Tel./Fax: (15) 838 1057, (15) 838 1884

ERKADO



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Építőipari termék megnevezése és típusa BELSŐTÉRI PLATINIUM RENDSZERŰ AJTÓTOK	
Országos Műszaki Értékelés: Építőipari Műszaki Intézet (ITB) vizsgálólabor csoport száma: AT-15-8844/2012+	
Mellékletek: 1,2,3,4 PLATINIUM rendszerű beltéri ajtók	
Országos felhasználói tulajdonságok tanúsítványa: 46/DWU/2017 dátum: 2017.06.20	
A tanúsítvány megtalálható a www.erkado.pl weboldalon	
Termék rendeltetése: utólag beépíthető dekorfóliás vagy laminált felületű MDF szerkezetű belsőtérsi ajtótok. Családi házak, nyaralók, lakóházak, kis és közepes forgalmú irodák belső terében elhelyezett nyílászárók, ahol a vagyon- és tűzvédelmi követelmények nem állnak fenn.	
Alapvető tulajdonságok	Vizsgálati/értékelési módszer
Tok méret eltérései +/- 5,00 mm külső szélesség és magasság +/- 2,00 mm 1 m-es falnyílás méretig +/- 3,00 mm 1 m-es falnyílás méret fölött +/- 1,00 mm metszet vastagság +/- 2,00 mm metszet szélesség	ZUAT-15/III. 16/2007

A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglalt teljesítményeknek.

Szállítás: védeni kell mindennemű csapadéktól és párától

Tárolás: eredeti csomagolásban, száraz, szellőztetett raktárban, csapadéktól mentesen minimum 1 m távolságra a fűtőberendezésektől valamint tűzoltó készülékektől.

Az ajtó beépítésének meg kell felelnie a hatályos építőipari és műszaki szabályoknak, úgy, hogy figyelembe kell venni a beépítési/karbantartási útmutatóban foglaltakat.

Az útmutató és a garanciális feltételek a csomagoláson belül találhatóak meg.

A termék nem tartalmaz az Európai Parlament 1907/2006 (WE) 2006.12.18 határozat szerinti veszélyes anyagokat.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: visszavonásig

Goscieradów, 02.01.2017

PEŁNOMOCCNIK ZKP

Eugeniusz Nowosielski

Eugeniusz Nowosielski